



- › **Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium-Druckguss**
- › **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- › **Einzelbatterie-Versorgung**
- › **Wandeinbaumontage**
- › **Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten**
- › **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**



Die Rettungszeichenleuchte ist nach EN 60598-1/-22, EN 62034 und EN 1838 ausgeführt und wird in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 eingesetzt. Das Gehäuse in schlichtem, modernem Design ist aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN 62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut.

Hohlwand-Installation:

Kaiser Art.Nr. 9062-02 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 × Ø 68mm

Unterputz-Installation:

Kaiser Art.Nr. 1656-21 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 2 × Ø 60mm

Ortbeton:

Kaiser Nr. 1269-01 oder anderes Fabrikat mit Wandausnehmung 60 × 131mm

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Anschlussleistung | 4,5 VA |
| Frequenzband | 868 MHz |
| Funkreichweite (Freifeld) | 30 m |
| Anschlüsse | 2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von 0 °C bis 35 °C |

| | |
|---------------------------------|--|
| Batteriespannung / Kapazität | 4,8 V / 0,8 Ah |
| Stromaufnahme aus Batterie typ. | 11 mA |
| Batterietechnologie | NiMh |
| Nennbetriebsdauer | 8 h |
| Art der Leuchte | Rettungszeichenleuchte |
| Leuchtmittel | LED |
| Erkennungsweite | 10 m |
| LED-Leistung | 1 W |
| Montageart | Wandeinbau |
| Scheibenmaß | 191 × 97 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss |
| RAL-Farbe | verkehrsweiß, RAL 9016 |
| Abmessungen B × H × T | 191 × 93 × 27 mm |
| Artikelnummer | 386790 |
| Bestellbezeichnung | RZ-Leuchte Wirel., EKW 10m, IP40, weiß 8h ALINE100-WEWH-SWX-8h |