


- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Ballwurfsicher**
- › **Wandmontage oder Deckenmontage**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**



Die Sicherheitsleuchte AQUA mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.





Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die robuste Sicherheitsleuchte für Industrie- und Außenanwendungen wird aus schlagzähem Polycarbonat hergestellt. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil und zusätzlich mit zwei IP65-Doppelmembranstutzen für eine besondere Dichtigkeit ausgestattet. Die Leuchte ist ballwurfsicher und somit auch ohne Ballschutzkorb gemäß den Anforderungen der DIN 18032 Teil 3 für „Sporthallen, Hallen für Turnen und Spiele“ geeignet.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der symmetrischen Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung vorgesehen.

ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Lichtverteilung

| Montagehöhe/ Mounting height [m] |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| 2,50 | 4,10 | 9,20 | 9,20 | 3,90 |
| 3,00 | 4,70 | 10,20 | 10,20 | 4,10 |
| 3,50 | 4,40 | 11,50 | 11,00 | 4,30 |
| 4,00 | 4,60 | 11,90 | 11,50 | 4,50 |
| 4,50 | 4,60 | 12,70 | 11,90 | 4,60 |
| 5,00 | 4,60 | 12,40 | 12,20 | 4,60 |
| 5,50 | 4,60 | 12,80 | 12,50 | 4,50 |
| 6,00 | 4,40 | 12,90 | 12,70 | 4,40 |
| 6,50 | 4,30 | 13,00 | 12,80 | 4,30 |
| 7,00 | 4,10 | 12,90 | 12,80 | 4,10 |
| 7,50 | 3,80 | 12,80 | 12,70 | 3,40 |
| 8,00 | 3,50 | 12,60 | 12,40 | 3,40 |
| 8,50 | 3,00 | 12,30 | 12,20 | 2,90 |
| 9,00 | 2,60 | 12,00 | 11,90 | 2,30 |
| 9,50 | 1,90 | 11,60 | 11,50 | 1,80 |
| 10,00 | 1,00 | 10,80 | 10,50 | 1,00 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20% |
| Anschlussleistung | 6 VA |
| Anschlüsse | 2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -10 °C bis 40 °C |
| Stromaufnahme aus Batterie typ. | 19 mA |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtstrom | 350 lm |
| LED-Leistung | 3 W |
| Montageart | Deckenanbau Wandanbau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Farbe | weiß |

| | |
|-----------------------|--|
| Abmessungen B × H × T | 370 × 140 × 90 mm |
| Artikelnummer | 385546 |
| Bestellbezeichnung | SI Leuchte 230V, IP65, 350lm, sym. AQUA-SI-IP65-3S-ELC |