



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Ballwurfsicher**
- › **Wandmontage oder Deckenmontage**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**







Die Sicherheitsleuchte AQUA mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die robuste Sicherheitsleuchte für Industrie- und Außenanwendungen wird aus schlagzähem Polycarbonat hergestellt. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil und zusätzlich mit zwei IP65-Doppelmembranstutzen für eine besondere Dichtigkeit ausgestattet. Die Leuchte ist ballwurfsicher und somit auch ohne Ballschutzkorb gemäß den Anforderungen der DIN 18032 Teil 3 für „Sporthallen, Hallen für Turnen und Spiele“ geeignet.

### ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Lichtverteilung – Flächenausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,00	4,00	10,40	10,10	4,30
3,00	5,30	12,80	13,60	5,50
4,00	6,50	15,10	15,30	6,60
5,00	7,60	16,80	17,60	7,20
6,00	7,30	19,10	19,20	7,50
7,00	7,60	20,80	20,40	7,70
8,00	7,60	21,80	21,10	7,80
9,00	7,50	21,20	21,70	7,70
10,00	7,30	21,50	21,90	7,40
11,00	6,80	21,70	22,10	7,00
12,00	6,30	21,40	21,90	6,30
13,00	5,20	21,30	21,70	5,50
14,00	4,00	20,70	21,00	4,20
15,00	1,70	19,80	20,30	2,00

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	15 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	41 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom	1050 lm
LED-Leistung	10 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	370 × 140 × 90 mm

Artikelnummer 385579

Bestellbezeichnung SI Leuchte 230V, IP65, 1050lm, sym. AQUA-SI-IP65-10S-ELC