



- › Gehäuse aus Edelstahl gebürstet V4A
- › Versorgungsspannung 230 VAC/DC
- › Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838
- › Deckenanbaumontage mit Seilabhängung 1,5 m
- › Piktogrammset im Lieferumfang enthalten
- › Einzelleuchtenüberwachung



Die Rettungszeichenleuchte UNIQUE200 mit zentraler Stromversorgung ist nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ausgeführt und ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die Leuchte mit Seilabhängung ist für die Deckenanbaumontage vorgesehen.

Das Gehäuse der Leuchte besteht aus gebürstetem Edelstahl und erlaubt einen Einsatz in Bereich mit besonderen Ansprüchen an die Ästhetik.

Ein Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Betriebsspannung | 230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20% |
| Anschlussleistung | 5,5 VA |
| Anschlüsse | 3 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | von -10 °C bis 40 °C |
| Stromaufnahme aus Batterie typ. | 14 mA |
| Art der Leuchte | Rettungszeichenleuchte |
| Leuchtmittel | LED |
| Erkennungsweite | 23 m |
| LED-Leistung | 2 W |

| | |
|-----------------------|--|
| Montageart | Seilmontage-Deckenanbau |
| Scheibenmaß | 251 × 172 mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl gebürstet V4A |
| Abmessungen B × H × T | 251 × 195 × 56 mm |
| Artikelnummer | 385727 |
| Bestellbezeichnung | RZ-Leuchte 230V Edelstahl, EKW 23m, IP40 UNIQUE200-DMS-ELC |