



- › Gehäuse aus Edelstahl gebürstet V4A
- › Versorgungsspannung 230 VAC/DC
- › Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838
- › Deckeneinbaumontage
- › Piktogrammset im Lieferumfang enthalten
- › Einzelleuchtenüberwachung



Die Rettungszeichenleuchte UNIQUE200 mit zentraler Stromversorgung ist nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ausgeführt und ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die Leuchte ist für die Deckeneinbaumontage vorgesehen.

Das Gehäuse der Leuchte besteht aus gebürstetem Edelstahl und erlaubt einen Einsatz in Bereich mit besonderen Ansprüchen an die Ästhetik.

Ein Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	5,5 VA
Anschlüsse	3 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	14 mA
Art der Leuchte	Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	2 W
Montageart	Deckeneinbau
Scheibenmaß	251 × 172 mm

Gehäusematerial	Edelstahl gebürstet V4A
Abmessungen B × H × T	325 × 239 × 74 mm
Deckenausschnitt	min. 308 × 60 mm max. 314 × 65 mm
Artikelnummer	385725
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V Edelstahl, EKW 23m, IP40 UNIQUE200-DE-ELC

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385929	Betoneinbaukasten für RIVA200 RIVA-Beton200