

- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**
- › **Wandmontage, Deckenaufbau- oder Deckeneinbaumontage**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Sicherheitsleuchte VARIOUS mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.





Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Zentralen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die schlanke und schraubenlose Sicherheitsleuchte ist aus robustem Polycarbonat hergestellt und ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der symmetrischen Lichtverteilung für die Flächenbeleuchtung vorgesehen. Die Leuchte kann optional mit einem Wandadapter sowie Wandausleger an die Wand montiert werden.

### ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,50	4,10	10,10	10,10	4,10
3,00	4,30	10,90	10,90	4,30
3,50	4,50	11,60	11,60	4,50
4,00	4,60	12,10	12,10	4,60
4,50	4,70	12,50	12,50	4,70
5,00	4,70	12,90	12,90	4,70
5,50	4,70	13,10	13,10	4,70
6,00	4,60	13,30	13,30	4,60
6,50	4,50	13,50	13,50	4,50
7,00	4,30	13,50	13,50	4,30
7,50	4,00	13,50	13,50	4,00
8,00	3,60	13,40	13,40	3,60
8,50	3,10	13,20	13,20	3,10
9,00	2,40	12,90	12,90	2,40
9,50	1,30	12,50	12,50	1,30
10,00	-	-	-	-

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Art der Leuchte	Sicherheitsleuchte
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom	380 lm
LED-Leistung	3 W
Montageart	Deckeneinbau Deckenanbau Wandanbau

Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	schwarz
Abmessungen B × H × T	336 × 54 × 59 mm
Artikelnummer	385570
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, ELC,3W, schwarz, IP65, sym. VARIOUS-SI-3S-SW-ELC

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385945	VARIOUS Deckeneinbaurahmen, schwarz VAR-EB-SW-Rahmen