

- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Polycarbonatgehäuse**
- › **Asymmetrische Ausleuchtung**
- › **Wandmontage, Deckenaufbau- oder Deckeneinbaumontage**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Sicherheitsleuchte VARIOUS mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.



Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Zentralen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die schlanke und schraubenlose Sicherheitsleuchte ist aus robustem Polycarbonat hergestellt und ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Die Leuchte wird mit einer 3 Watt LED-Leiste geliefert und ist mit der asymmetrischen Lichtverteilung für die Fluchtwegbeleuchtung vorgesehen. Die Leuchte kann optional mit einem Wandadapter sowie Wandausleger an die Wand montiert werden.

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung

Montagehöhe/ Mounting height [m]		
2,50	7,80	17,90
3,00	8,40	20,20
3,50	8,20	22,10
4,00	7,80	23,40
4,50	7,60	23,80
5,00	7,40	23,30
5,50	7,00	22,50
6,00	6,30	21,90
6,50	5,50	21,50
7,00	4,40	21,10

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtstrom	380 lm
LED-Leistung	3 W
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	336 × 54 × 59 mm
Artikelnummer	385533
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, ELC,3W, weiß, IP65, asym. VARIOUS-SI-3A-ELC

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385920	VARIOUS Deckeneinbaurahmen VAR-EB-Rahmen